

### Zakres użytkowania

Wkręt do montażu płyt gipsowych w konstrukcjach stalowych, max 0,9mm.

### Opis produktu

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej z fosfатыzowaną lub ocynkowaną powłoką

antykorozyjną. Posiada gniazdo montażowe Ph2.

### Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości.  
Zalecana prędkość obrotowa: 25-50mm 2800-6000/min, 51-75mm 2000-2800/min



### Specyfikacje

	Fosfатыzowany	Ocynkowany
Materiał	Stal utwardzana SAE C1018	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Fosfатыzowany	Ocynk elektrolityczny 5µm
Klasa korozyjności środowiska	C1	C1

## Wkręt do płyt, do konstrukcji stalowych, fosfатыzowany

### Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
521125	3,5×25	8,4	20,0	PH 2	1000	6
521141	3,5×41	8,4	36,0	PH 2		
521150	3,5×50	8,4	45,0	PH 2	500	4

### Wiaderko plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
521225	3,5×25	8,4	20,0	PH 2		
521241	3,5×41	8,4	36,0	PH 2	2000	1

