

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**NR CE KS 301 U12L 15-1,6/1/2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KS 301 U12L 15-1,6**
2. Zamierzone zastosowanie: w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
3. Producent:

**SIL-PRO Błoczeki Silikatowe Sp. z o.o.**  
**Godzikowice 50M**  
**55-200 Oława**  
**Polska**

**www.sil-pro.pl**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2 +A1:2015)**  
Jednostka notyfikowana:

**Jednostkanotyfikowan nr 0839**  
**Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV**  
**Entenfangweg 15; 30419 Hannover, Niemcy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość (l)	248 mm	
	Szerokość (w)	120 mm	
	Wysokość (t)	220mm	
	Kategoria odchyłek	T3	
Kształt i budowa	Grupa wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Objętość drążeń	1 ≤ 25 %	
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria elementu murowego	I	
	Średnia wytrzymałość na ściskanie	13,9 N/mm <sup>2</sup>	
	Typ próbki	cały element	
	Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm <sup>2</sup>	
	Kierunek obciążenia podczas badania	☑ do spoiny wspornej	
Wytrzymałość spoiny	Wartość początkowej wytrzymałości charakterystycznej na ścinanie (wg PN-EN 998-2:2012, zał. C)	dla zaprawy zwykłej	0,15 N/mm <sup>2</sup>
		dla zaprawy cienkowarstwowej	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody		<16%	
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik dyfuzji pary wodnej $\mu$ (wg PN-EN 1745:2012, tabela A.2)	5/25	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	Min	1.410kg/m <sup>3</sup>
		Max	1.600kg/m <sup>3</sup>
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,unit}$	0,46 W/mK (P=50%)	
	Sposób oceny (metoda wg PN-EN 1745:2012)	P2	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialności producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

**Marcin Głowacki – Dyrektor generalny**

(Nazwisko i funkcja)

*Marcin Głowacki*  
DYREKTOR GENERALNY

**Godzikowice 25.05.2017**

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)