

Zakres użytkowania

Wkręt jest przeznaczony do montażu płyt wiórowych, OSB, MDF, sklejki oraz listew przypodłogowych do konstrukcji stalowych, o gr. max 0,9 mm.

Opis

Wkręt jest wyprodukowany ze stali żółto chromowanej. Łeb wkręta posiada cztery frezy,

które ułatwiają zagłębienie łba wkręta w twardej podłożu drewnianym. Posiada gniazdo montażowe Ph2.

Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości. Zalecana prędkość obrotowa: 28 - 55 mm 2000 - 2800/min.



Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Żółto chromowany 5 µm
Zalecana ilość wkrętów/m ²	ca 20 st/m ²
Klasa korozyjności środowiska	C1

Wkręt do płyt: Wiórowych, OSB, MDF, żółto chromowany

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
553128	3,9×28	7,2	20,0	PH 2	1000	4
553142	3,9×42	7,2	30,0	PH 2		
553155	3,9×55	7,2	40,0	PH 2	500	4

